



τέλος στα άλατα

...Και χαρείτε τις απολαύσεις
του "μαλακού" νερού!



Logix-soft by **FILTER COSMOS**
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

* Προστασία σωλήνων - πλιντηρίων - μπόιλερ - πλιακών - μηχανημάτων κτλ.

* Λιγότερη κατανάλωση απορρυπαντικών και ενέργειας.

* Μεγάλη διάρκεια ζωής των συσκευών και χαμηλό κόστος συντήρησης.

* Άνετο μπάνιο με ευχάριστο μαλακό νερό απαλλαγμένο από άλατα.



Αυτόματη ψηφιακή κεφαλή



Με την εγγύηση της
General Electric



Για εύκολη τοποθέτηση διατίθεται προαιρετικά και βαθύβιδα By-Pass



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδιωτικές κατοικίες
- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια
- Βιομηχανία
- Κτίρια γραφείων
- Φούρνους / Αρτοποιεία
- Οδοντιατρεία
- Νοσοκομεία
- Πλυντήρια / Πλυντήρια αυτοκινήτων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η τοποθέτηση του αποσκληρυντή θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο χώρο όπου θα υπάρχει προστασία από παγετό, υγρασία και υψηλή θερμοκρασία (θερμοκρασία νερού 30°C και περιβάλλοντος 40°C).

Το προς επεξεργασία νερό θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αιωρούμενα σωματίδια (συνιστούμε αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού) όπως και από σίδηρο και μαγγάνιο.

Επιτρεπτά όρια Fe 0,2mg/l, Mn 0,05mg/l.

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για νερό γεώτρησης συνιστούμε ανάλυση νερού.

- 1) Τοποθετήστε τον αποσκληρυντή σε επίπεδο δάπεδο.
- 2) Στην ύπαρχη πιεστικού συγκροτήματος η τοποθέτηση γίνεται πάντα στην έξοδο και ποτέ στην αναρρόφηση.
- 3) Πίεση λειτουργίας 3-6 bar. Ιδιαίτερη πίεση 4bar.
- 4) Η τοποθέτηση κρουνών στην εισοδιγών και εξαγωγή του νερού όπως και η δημιουργία by-pass κρίνεται αποραίτητη.
- 5) Το νερό πλύσης του αποσκληρυντή θα πρέπει να αποχετεύεται προς τα κάτω, ελεύθερα σε οωλήνα μεγαλύτερης διατομής.
- 6) Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αιλάτι σε ταμπλέτα βάσει των κανονισμών DIN19604.

ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ H	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ "dH x m³"	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
			ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ
Logix Soft 10 Compact Z	1"	40	670	320	580
Logix Soft 20 Compact Z	1"	80	1140	320	580
Logix Soft 30 Compact Z	1"	120	1140	320	580

ΤΥΠΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ H	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ "dH x m³"	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
			ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ
Logix Soft 10 Compact M	1"	40	670	320	580
Logix Soft 20 Compact M	1"	80	1140	320	580
Logix Soft 30 Compact M	1"	120	1140	320	580